CW-10

風速計

コンパクトな折りたたみ式風速計。

温度測定も可能。

●風速、温度の最大値表示機能付。
●13データの平均表示機能付。
●0.9m/s～の測定可能。

標準価格

¥20,790(税込) ¥19,800(本体)

電気的性能

測定単位	範 囲	分解能	測定精度
m/s	0.9～26.8	0.1	±(3%rdg+0.2dgt)
ft/min	177～5274	20	±(3%rdg+40dgt)
KNT	1.7～52	0.3	±(3%rdg+0.6dgt)
km/hr	3.2～96.5	0.7	±(3%rdg+1.4dgt)
MPH	2～60	0.2	±(3%rdg+0.4dgt)
BF	1～10	1	±1
℃	−18～+50	0.1	±1

一般仕様

表　　示	3.5桁LCD表示
ベアリング	サファイアの軸受けベアリング
電　　源	CR-2032（3V）リチウム電池1個
寸法・重量	W144×H47×D26mm、約90g
付 属 品	ハンドストラップ、取扱説明書

CW-20

風速計

温度計機能がついた、メモリ機能付風速計。

●風速測定機能は、瞬間・最大・最小・平均の4種類。加えて、温度測定機能も装備。
●0.2m/s～の測定可能。
●操作性と携帯性を高次元に保つ、人間工学によるボディデザイン。
●片手でワンプッシュの簡単操作。
●土木工事や建築作業、陸上競技・スカイスポーツ・ヨット・スキーなど幅広い分野で使用可能。

標準価格

¥31,290(税込) ¥29,800(本体)

一般仕様（風速計）

表　　示	瞬間・最大・最小・平均風速
測定範囲	0.2～20m/s（0～50℃）
セ ン サ	サーミスタ
表示単位	0.2m/s（0～3m/s） 0.5m/s（4～20m/s）
精　　度	0～10m/s ±1（5%rdg+0.2m/s） 10～20m/s ±1（10%rdg）

一般仕様（温度計）

測定範囲	−20～+50℃
セ ン サ	サーミスタ
精　　度	±1℃（−10～+40℃）±2%（左記以外）
使用温度	0～+50℃
電　　源	006P（9V）電池2個
電池寿命	約8時間（アルカリ電池使用のとき）
寸法・重量	W56×H160×D36mm、約210g
付 属 品	取扱説明書

WS-01

風速/風量計

新製品

1台で風速/風量、温度の測定が可能なデジタル風速/風量計。

●オートパワーオフ(解除可)、ホールド機能付。
●10データまで一時メモリー可能。
●風速と温度の最大/最小値表示機能付。
●温度の平均値表示機能付。

電気的仕様

測定範囲	温　度：0～+50℃ 風　速：0.1～45.0m/s
分 解 能	温　度：0.1℃ 風　速：0.1m/s
精　　度	温　度：±0.5℃ 風　速：±3%
使用環境	0～+50℃(ただし、結露のないこと)

標準価格

¥31,290(税込) ¥29,800(本体)

一般仕様

表　　示	LCDデュアル表示、単位記号付
測定機能	風速、風量、温度
センサー	サファイアの軸受けベアリング
使用環境	0～+50℃(ただし、結露のないこと)
保存環境	−10～+50℃(ただし、結露のないこと)
電　　源	単4(1.5V)乾電池×3個 *
寸法・重量	本　　体：約W85×H168×D38mm セ ン サ：約W77×H168×D33mm プロペラ部：約φ65mm 重　　量：約323g

WS-02

風速/風量計

新製品

風速・風量・温度・湿度・湿球温度の同時測定が可能なデータロガータイプで、PCにデータを転送可能。

電気的仕様

測定範囲	風　速：0.6～30m/s 温　度：0～+50℃ 湿　度：10～90%RH 風　量：風量設定の入力サイズは300cm※
分 解 能	風　速：0.1m/s 温　度：0.1℃ 湿　度：0.1%RH
精　　度	風　速：±(3%rdg+1dgt) 温　度：±1℃ 湿　度：±5%(30～70%RH)

※(四角形の縦と横L×W、又は円の直径)まで又は、1～99999cm²までの任意入力

標準価格

¥43,050(税込) ¥41,000(本体)

●付属のインターフェースキット(ソフト&RS232ケーブル)で、PCへのデータ転送もできます。
●オートパワーオフは、1～20分の設定が可能で、解除も可能。
●本体へのデータ記録が可能。●バックライト機能付。
●大きく見やすいドットマトリックスLCD採用。

一般仕様

表　　示	ドットマトリックスLCD
使用温度	0～+50℃(但し、結露のないこと)
保存温度	-10～+50℃(但し、結露のないこと)
電　　源	単4(1.5V)電池×4個
寸法・重量	本　　体：W70×H171×D40mm セ ン サ：W76×H173×D48mm プロペラ部：φ68mm 重　　量：約365g(電池含む)
付 属 品	RS232ケーブル、ウインドウズ対応ソフトウェア、キャリングケース、取扱説明書
オプション	ACアダプタ（VSM-932E）

CW-60

風速計

コンパクトな折りたたみ式風速計。温度測定も可能。

一般仕様

表示	LCDデュアル表示、単位記号付
測定機能	m/秒、km/時、フィート/分、マイル/時、ノット(船舶)、温度(℃・°F)、データホールド、最大値、最小値メモリー
センサー	ガラスビーズタイプサーミスター
サンプリング	約0.8秒
使用温湿度	0℃～+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−10℃～+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4（1.5V）電池6個
消費電力	DC30mA
寸法・重量	H185×W78×D38mm、約350g プローブ部12mmφ×250mm(最大950mm)
付属品	取扱説明書、テレスコーブ型プローブ、キャリングケース

●ホットワイヤ方式なので微小風速の測定に便利です。
●センサープロブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。
●マイクロコンピュータにより多機能で高精度な測定を実現しました。最大値、最小値メモリー、データホールド機能が装備されました。
●m/秒・Km/時・フィート/分・マイル/時・ノットの表示をします。
●0.2m/s～の測定可能。

風速計

測定単位	レンジ	分解能	測定精度
m/s	0.2～20.0	0.1	±（5%rdg＋1dgt）又は1%フルスケール±1dgt
km/hr	0.7～72.0	0.1	
ft/min	40～3936	1	
mile/h	0.5～44.7	0.1	
knots	0.4～38.8	0.1	
温度	0℃～50℃	0.1℃	0.8℃

標準価格

¥52,500（税込）¥50,000（本体）

CW-70

防水カップ式風速計

一般仕様

センサ	カップベーン式
表示	3.5桁LCD表示
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4（1.5V）電池4個
消費電流	DC6.8mA
寸法・重量	（本体）W40×H190×D32mm、（カップベーン）135mmφ（回転径）、約180g（電池含む）
付属品	キャリングケース、取扱説明書

●簡単で使いやすいハンディータイプのカップ式風速計。
●IP65準拠なので雨の日でも屋外で使用できます。
●最大/最小値メモリー及びデータホールド機能付。
●オートパワーオフ機能付。（最終ボタン操作後、約10分後に動作）
●100ポイントデータ呼び出し機能付。
●0.9m/s～の測定可能。

電気的性能

測定単位	範囲	分解能	測定精度
m/s	0.9～35.0	0.1	±2% ±0.2
km/h	3.2～126	0.1	±2% ±0.8
knot	1.7～68.0	0.1	±2% ±0.4
Ft/min	175～6888	1	±2% ±40
Mile/h	2.0～78.2	0.1	±2% ±0.4

標準価格

¥41,790（税込）¥39,800（本体）

RM-1500

回転計

最大100.000rpmまでの測定可能なカウンター機能付デジタル回転計。

一般仕様

表示	5桁LCD表示
サンプリング	0.7秒/回(60rpm以上)、>1秒/回
測定距離	50～300mm（反射テープ）
レンジ切換	オートレンジ
使用温度	0～+50℃
電源	単3（1.5V）電池4個
寸法・重量	W172×H63×D36mm、約190g
付属品	キャリングケース、反射テープ、取扱説明書
オプション	RM−1502（接触式アダプタ）

●MAX/MIN/AVG表示機能付。
●接触アダプタ（オプション）の接続も可能。
●オートパワーオフ機能付。

レンジ	10.00～99999rpm
最小分解能	0.01rpm
測定精度	±（0.04%rdg+2dgt）

標準価格

¥36,750（税込）¥35,000（本体）

RM-2000

回転計

最大6桁、99999.9rpmまでの測定可能なデジタル回転計。接触アダプタ(オプション)の接続も可能。

一般仕様

表示	6桁LCD表示
サンプリング	1.0秒～10.0秒/回
測定距離	50～300mm（反射テープ）
レンジ切換	オートレンジ
使用温度	5～+40℃
電源	単4（1.5V）電池4個
電池寿命	連続使用時約20時間(アルカリ電池使用時)
寸法・重量	（本体）W58×H122×D28mm、約140g
付属品	反射テープ×10、取扱説明書
オプション	(RM−10)接触式アダプタ、ゴム接触子×3、周速リング（外周1/10m） (RM−11)延長光電プローブ(φ21コード最大1m)

●電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。
●ローバッテリ表示機能付。

レンジ	6.0～99999.9rpm
最小分解能	0.1rpm（r/min）
測定精度	±（0.01%rdg+1dgt）

標準価格

¥22,050（税込）¥21,000（本体）